

## Akku Hochmomentschrauber Serie DA 4 Modelle Leistungsbereich von 30- 2600 Nm

besonders Präzise durch Elektronische Automatische Abschaltung



Ladegerät und 2 Akkus im Lieferumfang sorgen dafür das immer ein vollgeladener Akku zur Verfügung steht

### Hohe Drehmomentleistung und Präzision

Der Schrauber kann Schrauben bis 2.600 Nm anziehen wobei eine Wiederholgenauigkeit von  $< \pm 4\%$  erreicht wird. Mit dieser Genauigkeit erfüllt der Schrauber die Anforderungen der EN 1090 für den Stahlbau.

**Um die Drehmomentgrenze sicher einzuhalten, schaltet sich der Akku-**  
Drehschrauber DA sogar automatisch und elektronisch ab. Ein lautes Piepen signalisiert dem Monteur im selben Moment, dass der Schraubvorgang abgeschlossen ist.



Die LED dient als Beleuchtung, Akku-Kapazitätsanzeige oder als allgemeine Fehleranzeige.

### Ergonomisch

**Mehr Bequemlichkeit und weniger Rückenprobleme** für den Werker: Beim neuen Drehschrauber DA kann er den Antrieb einfach und mit geringem Kraftaufwand in die optimale Bedienposition drehen. Anschließend lassen sich Antrieb und Getriebe mit einem Handgriff schnell und sicher arretieren.

### Drehmoment Einstellung

Das gewünschte Drehmoment wird durch Umschalten der Getriebestufen (1 bis 4) und Betätigung des Einstellpotentiometers (Stufen 1 bis 12) am Gehäuse oberhalb des Handgriffes eingestellt. Entnehmen Sie den erforderlichen Einstellwert den beiliegenden Drehmomenttabellen.



### 48 vorwählbare Drehmomenteinstellungen

Mit dem 4-Gang-Gleichstromantrieb und dem zwölfstufigen Potentiometer erreicht der Akku-Drehschrauber DA 48 vorwählbare Drehmomenteinstellungen. Das gewünschte Drehmoment wird durch Umschalten der Getriebestufen und Betätigung des Einstellpotentiometers gewählt. Dadurch ist der Drehschrauber DA in der Anwendung sehr präzise. Drehmomentgenauigkeit:  $< \pm 4\%$ .

Type	Drehmomentbereich	Drehzahl Min./ Max.		Länge (mm)	Höhe(mm) (mm)	Ø Getriebe (mm) (mm)	Abtrieb 4-Kant	Gewicht (kg)
	Nm	Gang 1 Stufe 1	Gang 4 Stufe 12					
DA05	30 - 500	5,9 U/min	89,1 U/min	347	245	82	3/4"	4,5
DA09	50 - 900	3,5 U/min	53,0 U/min	351	245	82	1 "	4,8
DA11	60 - 1300	2,0 U/min	29,0 U/min	363	245	93	1 "	6,0
DA26C	120 - 2600	0,8 U/min	11,8 U/min	410	245	98	1 "	7,9

Lieferumfang: Teileliste, Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung, Reaktionsstütze, Metallkoffer, Ladegerät und zwei Akkus.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Besuchen Sie uns auch auf unserer Website : [www.bm-tools.de](http://www.bm-tools.de) oder auf [www.siouxtools.de](http://www.siouxtools.de)